EBECO



Abzweigdose ELAK- RS

Benutzung

- Für ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH

Runde Abzweigdose mit Montagebefestigung für Rohre. Dank der Form der Dose muss das eingeführte Kabel nicht stark gebogen werden, was die Gefahr von Kabelschäden verringert. Dank der mitgelieferten Montagebefestigung sind keine Winkeleisen erforderlich. Dies ist besonders vorteilhaft auf Rohren, da das Kabel direkt durch die Montagebefestigung eingeführt werden können. Außerdem sind für Heizkabel keine Befestigungsschrauben erforderlich. Dank des besonderen Schnappverschlusses lässt sich die Abdeckung ohne Spezialwerkzeug zügig verschließen. Ein Sicherheitsschloss, zu dem ein entsprechendes Werkzeug mitgeliefert wird, verhindert ein Verschieben der Abdeckung. Durch weitere Befestigungsmöglichkeiten lassen sich Kennzeichnungen zur einfachen Identifizierung der Heizkreisläufe in komplexen Systemen anbringen.

Spezifikationen

Anschlussklemme Heizkabel/Sensor	Max. 6 mm² / max. 1.5 mm²
Arbeitstemperatur (Montagebefestigung)	-20-200 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Dämmung, max.	120 mm
Schutzart	IP65
Material	Kunststoff
Montage	Rohrmontage
Umgebungstemperatur	-45 - 50 °C
Rohr-Außendurchmesser, min.	20 mm

Dokumente

Gebrauchsanleitung

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegang
0920060	ELAK-RS-Pt Abzweigdose Pt100	
8935068	Elak-RS-T zum Anschluss von 3 Heizkabeln vom Typ ELSR-N/LS/-H/-W, ein Anschlusskabel und ein Sensorkabel	1 Verschraubung M25
8935351	Elak-RS zum Anschluss von 3 Heizkabeln vom Typ ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH und ein Anschlusskabel	1 Verschraubung M25 (8–17 mm), 1-mal M25 und 1-mal M20 Reserve

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/industrie/abzweigdose-elak-rs