EBECO



Abschlusssatz Ex-IT-L/S

Benutzung

- Für ELSR-N/-H/-LS/-SH/-SHH
- EX

Abschluss-Set bzw. Muffen-Set inkl. Montagewinkel für sichtbaren und zugänglichen Einsatz an Rohren.

Spezifikationen

Spezifikation	Daten
Anschlussspannung	100 – 277 V AC
Arbeitstemperatur (Montagebefestigung)	-60-200 °C
Leistung	4 W
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Dämmung, max.	100 mm
Schutzart	IP65
Klassifizierung (EX)	II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db
Klassifizierung (EX) Montagebefestigung	II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db
Material	Kunststoff
Abmessungen	55x70x260
Umgebungstemperatur	-60 - 55 °C
Rohr-Außendurchmesser, min.	20 mm

Dokumente

-

Gebrauchsanleitung

-

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.

Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Beschreibung
8935872	Ex-it-L mit LED-Anzeige
8935873	Ex-it-S mit Blindabdeckung

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen: https://www.ebeco.com/de/produkte/industrie/abschlusssatz-ex-it-l-s