EBECO



Abzweigdose ELAK-R

Benutzung

- Für ELKM-AG-L/N
- Für ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH

Dank der Form der Dose muss das eingeführte Kabel nicht stark gebogen werden, was die Gefahr von Kabelschäden verringert. Ein Sicherheitsschloss, zu dem ein entsprechendes Werkzeug mitgeliefert wird, verhindert ein Verschieben der Abdeckung. Durch weitere Befestigungsmöglichkeiten lassen sich Kennzeichnungen zur einfachen Identifizierung der Heizkreisläufe in komplexen Systemen anbringen. Für die Wandmontage geeignet.

Spezifikationen

Anschlussspannung	550 V
Anschlussklemme Heizkabel/Sensor	Max. 6 mm² / max. 1.5 mm²
Farbe	Schwarz
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Schutzart	IP65
Material	Kunststoff
Montage	Wandmontage
Abmessungen	150*125 mm
Umgebungstemperatur	-45 - 50 °C
Schlagfestigkeit	7 Joule

Dokumente

Gebrauchsanleitung

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Beschreibung	Gewindegang
8935067	ELAK-R7 für bis zu 3 Heizkabel vom Typ ELSR-N/-LS/-H/-SH/-SHH und ein Anschlusskabel	1 Verschraubung M25 (8–17 mm), 3 St. M25 Reserve
0920051	ELAK-R1 Abzweigdose für ELK-AG	3-mal M16 (3–7)
0920052	ELAK-R2 Abzweigdose für bis zu 3 ELK-AG	1-mal M25 (9–17), 2-mal M16 (3–7), 1 Bohrloch mit Gewindestopfen M16
0920053	ELAK-R3 Abzweigdose für ELW-VA	1-mal M25 (9–17), 1-mal M20 (6–12)
0920058	ELAK-R8 Abzweigdose für 2 PT100	1-mal M25 (9–17), 1-mal M16 (3–7), 1-mal M16 (3–7) mit Blindstopfen, 1 Bohrloch mit Gewindestopfen M25

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/industrie/abzweigdose-elak-r