




Frostvakt W

Heizmatte für temporäres Beheizen

Benutzung

Für die Verwendung im Außenbereich
 Frostschutz für Rohrleitungen
 Temporäre Frostschutzlösungen, Bauhütten usw.

 Stecker  Selbstregulierend  Matte

- ✔ Einfach einzubauen
- ✔ Flexibel und anpassungsfähig
- ✔ Kann in Reihe geschaltet werden

Die Heizmatte ist zur Frostschutzsicherung von Wasserrohren und Abflussleitungen in Außenbereichen vorgesehen. Die Montage erfolgt mittels Klettverschlüssen, die eine einfache Befestigung und flexible Anpassung ermöglichen. Für Rohrdimensionen bis Ø50 mm. Hält die Rohre bis -20°C frostfrei. Um längere Rohrabschnitte abzudecken, können mehrere Heizmatten über integrierte Schnellverbinder problemlos bis zu einer maximalen Länge von 80 m verbunden werden. Das Anschlusskabel wird separat gekauft und ist sowohl für Schuko als auch für CEE erhältlich; bei Bedarf sind auch Verlängerungskabel verfügbar.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Länge Anschlusskabel	0,2 m
Anzahl Leiter	3 St.
Leistung	17 W/m
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-20 °C
Dämmmaterial, innen	PES, 25 mm
Dämmmaterial, außen	PE
Kabelart	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Schutzart	IP67
Schutzleiter	Geflochten
UV-Beständigkeit	Ja

Dokumente

 CE-Dokument

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
 Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Breite (m)	Länge (m)	Oberfläche (m ²)	Leistung (W)	Anschlusskabels (mm ²)
8961157	0.27	5	1.35	85	1,5
8961158	0.27	10	2.7	170	1,5
8961159	0.27	25	6.75	255	1,5

Ergänzung mit



Anschlusskabel
Heizmatte
Schuko



Anschlusskabel
Heizmatte CEE



Verlängerungskabel
Heizmatte



Frostvakt Control
Heizmatte

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebeco.com/de/produkte/temporaere-heizloesungen/frostvakt-w>