EBECO



Ebisol 6

Boden-/Dämmplatte

Benutzung

- Für Fußbodenheizung unter Holz-, Laminat- und Vinylböden
- Für trockene Räume
- Geeignet für Holz-/Gipskartonplatten sowie Betonuntergründe

(λ) 0,034 W/mK 6 mm

- Ersetzt herkömmlichen Bodenschaumstoff
- Hohe Druckfestigkeit
- Trittschalldämpfung

Ebisol ist eine Hochleistungs-Unterlagsplatte für schwimmende Bodenkonstruktionen und kann mit oder ohne Fußbodenheizung verwendet werden. Die hohe Druckfestigkeit des Materials sorgt für eine gute Lastverteilung und langfristige Stabilität, während gleichzeitig Komfort und Trittschalldämmung erhalten bleiben. Die Platte trägt außerdem dazu bei, Fußbodenheizungssysteme und Bodenbeläge vor mechanischen Einwirkungen von unten zu schützen. Ebisol kann unter Parkett-, Laminat- und Vinylböden verwendet und beispielsweise auf Span-/Gipsplatten oder Betonböden verlegt werden.

Spezifikationen

Selbstentzündungstemperatur	> +380 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Kontinuierliche Temperatur, max.	75 °C
Druckfestigkeit (EN 13164)	400 kPa
Trittschalldämpfend (EN 16354)	≤ 20 dB
Löslichkeit	Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Löslich in organischem Lösungsmittel
Material	Extrudiertes Polystyrol
Schmelzpunkt	100 °C
Wärmeleitfähigkeit, λ	0.034 W/mK

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Anzahl in Verpackung	Maße B x H x T (mm)	Oberfläche (m²)	Wärmewiderstand, R (m²K/W)
8960176	10	600 x 1200 x 6	7.2	0.14

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/daemmung/ebisol-6