



Ebisol 6

Boden-/Dämmplatte

Benutzung

Für Fußbodenheizung unter Holz-, Laminat- und Vinylböden
Für trockene Räume
Geeignet für Holz-/Gipskartonplatten sowie Betonuntergründe

 (R) 0,18 m²K/W  (λ) 0,034 W/mK  6 mm

- ✓ Ersetzt herkömmlichen Bodenschaumstoff
- ✓ Macht die Anlage energieeffizient
- ✓ Trittschalldämpfung

Ebisol ist eines der effektivsten Dämmmaterialien auf dem Markt, vorgesehen für die Verwendung unter Holz-, Laminat- und Vinylböden. Die Platte aus extrudiertem Polystyrol verfügt über eine sehr hohe Dämmleistung. Ebisol ist flexibel und kann auf Span-/Gipsplatten oder Betonböden verlegt werden, lässt sich leicht zuschneiden und an die Oberfläche anpassen und wird durch Feuchtigkeit oder Nässe nicht beeinträchtigt.

Spezifikationen

Selbstentzündungstemperatur	> +380 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Kontinuierliche Temperatur, max.	70 °C
Druckfestigkeit (EN 13164)	400 kPa
Löslichkeit	Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Löslich in organischem Lösungsmittel
Material	Extrudiertes Polystyrol
Schmelzpunkt	100 °C
Wärmeleitfähigkeit, λ	0.034 W/mK

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Anzahl in Verpackung	Maße B x H x T (mm)	Oberfläche (m²)	Wärmewiderstand, R (m²K/W)
8960176	10	600 x 1200 x 6	7.2	0.18

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
<https://www.ebeco.com/de/produkte/daemmung/ebisol-6>