



## Foil 230 V

Parallel-resistive Heizfolie

### Benutzung

Verlegung in Beton und auf Gips- oder Spanholzplatten

Fußbodenheizung nur für trockene Räume

Fußbodenheizung für Holz- und Laminatböden sowie

Kunststoffbeläge

 Laufender Meter  Folie  60 W/m<sup>2</sup>

- ✓ Extrem niedrige Bauhöhe
- ✓ In mehreren Breiten erhältlich

Heizfolie für die Fußbodenheizung in Holz- und Laminatböden sowie bei Kunststoffbelägen. Die Folie kann nur in großen Räumlichkeiten verlegt werden. Wird als Meterware verkauft.

## Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anschlussfläche bei 10 A, max.	35 m <sup>2</sup>
Leistung	60 W/m <sup>2</sup>
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	5 °C
Dämmmaterial, außen	PET
Max. Umgebungstemperatur	80 °C

## Dokumente

 Umweltgerechte Gestaltung

 CE-Dokument

 Gebrauchsanleitung

## Garantie



12-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern. Für den im Satz enthaltenen Thermostat gilt eine 5-jährige Produktgarantie. Die Garantiedauer für die Fußbodenheizung wird auf 25 Jahre verlängert, wenn die Installation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgt und im Onlineservice

Garanterter von Ebeco dokumentiert wird.  
Unsere Garantiebedingungen

## Artikelliste

Artikelnummer	Breite (m)	Leistung (W/m)	Leistung (W/m <sup>2</sup> )
8960691	0.43	26	60
8960692	0.61	36	60
8960693	0.81	48	60
8960694	1	60	60

## Ergänzung mit



Ebisol 6



Connection Kit  
Foil



EB-Therm 500



Fixierklebeband  
Folie



Sensorschlauch



Crimpzange



EB-Connect WiFi

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:  
<https://www.ebeco.com/de/produkte/fussbodenheizung/foil-230-v-0>