EBECO



Schaltschrank

Kombinierte Temperatur- und Feuchtigkeitssteuerung

Benutzung

- Frostschutz
- Fußbodenheizung
- Schneeschmelzanlagen

Energieprogramm Display

- Macht die Anlage energieeffizient
- Kosteneffizient und flexibel
- Zahlreiche Größen

Schaltschrank für TN-S (5-Leitersystem) mit Thermostat EB-Therm 800, vorprogrammiert im Betriebsmodus MAX/MIN für kombinierte Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung. Enthält außerdem Hauptschalter, Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) mit Alarmkontakt, Leitungsschutzschalter, Schütze, Umschalter H-O-A, Transformator 24 VDC, 3 m Fühlerkabel (Temperatur), Klemmen sowie Handbuch EB-Therm 800 und Standardzeichnung. Der Schrank ist vorbereitet für Boden-/Decken-/Temperaturfühler. Der Thermostat verfügt über einen integrierten Betriebsstundenzähler.

Spezifikationen

Anschlussspannung	400/230 V
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Schutzart	IP55, IP65
Umgebungstemperatur	-20 - 45 °C
Sensor	Vorbereitet für Feuchtigkeits- und Temperatursensoren

Dokumente

CE-Dokument

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Sicherung	Maße B x H x T (mm)
8935078	1x13	340 x 460 x 160
8935079	1x16	340 x 460 x 160
8935081	3x13	340 x 460 x 160
8935082	3x16	340 x 460 x 160
8935083	6x13	448 x 610 x 160
8935084	6x16	448 x 610 x 160
8935085	9x13	448 x 842 x 160
8935086	9x16	448 x 842 x 160
8935110	1x20	340 x 460 x 160
8935111	3x20	340 x 460 x 160
8935113	6x20	448 x 610 x 160
8935115	9x20	448 x 842 x 160
8935117	12x13	448 x 1122 x 160
8935118	12x16	448 x 1122 x 160
8935119	12x20	448 x 1122 x 160
8935121	15x13	575 x 735 x 180
8935122	15x16	575 x 735 x 180
8935123	15x20	575 x 735 x 180
8935125	18x13	575 x 860 x 180
8935126	18x16	575 x 860 x 180
8935127	18x20	575 x 860 x 180


Ergänzung mit



Dachsensor



Gekapselter Sensor



Feuchtigkeits- und Temperatursensor

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/steuerung/schaltschrank