



Cableflex

Serienwiderstand 2-Leiter mit Schirm


Benutzung

Verlegung in Ausgleichsmasse oder Vergießen in Beton
Fußbodenheizung für alle Arten von Untergrund und Fußboden
Fußbodenheizung für trockene Räume und Feuchträume

 50–160 W/m²  6, 11, 20 W/m  Kabel

- Breiter Verwendungsbereich
- Klassifiziert M2
- Heizkabel mit halogenfreier Außenhülle







Cableflex ist eine vielseitig verwendbare Serie an Heizkabeln für Fußbodenheizungen. Die Serie ist in verschiedenen Leistungen erhältlich, sodass sich jeder Heizbedarf decken lässt. Zum Lieferumfang gehört das Kabel auf Trommel, ein Warnschild sowie ein praktischer Trommelhalter.



Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Länge Anschlusskabel	2,5 m
Anzahl Leiter	3 St.
Biegeradius, min.	25 mm
Leistung	6 W/m, 11 W/m & 20 W/m
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Dämmmaterial, Mitte	XLPE
Dämmmaterial, innen	ETFE
Dämmmaterial, außen	EVA, PE
Kabelart	Zweileiter mit Serienwiderstand und Abschirmung
Schutzart	IP67
Max. Umgebungstemperatur	90 °C
Mechanische Klassifizierung	M2
Schutzleiter	Verdrillt
UV-Beständigkeit	Nein

Dokumente

-  [CE-Dokument](#)
-  [EPD Umweltproduktdeklaration](#)
-  [Gebrauchsanleitung Cableflex 6](#)
-  [Gebrauchsanleitung Cableflex 20](#)
-  [Gebrauchsanleitung Cableflex 11/Cable Kit](#)
-  [Umweltgerechte Gestaltung](#)

Garantie




12-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern. Für den im Satz enthaltenen Thermostat gilt eine 5-jährige Produktgarantie. Die Garantiedauer für die Fußbodenheizung wird auf 25 Jahre verlängert, wenn die Installation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgt und im Onlineservice

Garanter von Ebeco dokumentiert wird.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Leistung (W)	Leistung (W/m)	Widerstand (Ω nominell)	Anschlusskabels (mm ²)
8960102	4	8.9	100	11	534	0,75
8960104	4	13.5	150	11	351	0,75
8960106	4	18.5	200	11	259	0,75
8960108	4	23	260	11	207	0,75
8960110	4	31	330	11	161.2	0,75
8960112	4	37	400	11	133.2	0,75
8960114	4	43	470	11	111.8	0,75
8960116	4	49	540	11	98	0,75
8960118	4	58	650	11	81.2	0,75
8960120	4	73	810	11	65.7	0,75
8960122	4	86	960	11	55	0,75
8960124	4	107	1180	11	44.9	0,75
8960126	4	124	1380	11	38.4	1,0
8960128	4	155	1710	11	31	1,0
8960130	4	187	2080	11	25.4	1,5
8961132	5	10	200	20	260	0,75
8961133	5	14	270	20	196	0,75
8961134	5	17	350	20	153	0,75
8961135	5	23	440	20	119.6	0,75
8961136	5	27	550	20	97.2	0,75
8961137	5	36	720	20	72	0,75
8961138	5	44	870	20	61.6	0,75
8961139	5	53	1090	20	47.7	0,75
8961140	5	64	1290	20	41	1,0
8961141	5	79	1560	20	33.2	1,0
8961142	5	93	1840	20	28.8	1,0
8961143	5	118	2240	20	23.6	1,5
8961144	4	12.1	75	6	726	0,75
8961145	4	18.5	110	6	481	0,75
8961146	4	25	150	6	350	0,75
8961147	4	31	190	6	279	0,75
8961148	4	41	245	6	213	0,75
8961149	4	49	300	6	176	0,75
8961150	4	58	350	6	151	0,75
8961151	4	66	400	6	132	0,75
8961152	4	79	480	6	111	0,75

Das Produkt ist enthalten in:



Cable Kit 200




Cable Kit 500



Cable Kit 300

Ergänzung mit




EB-Therm 500



EB-Therm 300



Cable Board



Cable Clip

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebeco.com/de/produkte/fussbodenheizung/cableflex>