EBECO



Quick Board

Dämmplatte

Benutzung

- Für normale Verkehrslasten
- Geeignet zum Schneeschmelzen auf Flächen

(R) 0,88 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 30 mm

- Energieeinsparung von bis zu 50 %
- Macht die Anlage energieeffizient
- Kompressionsbeständig

Die spezielle Struktur von Quick Board reflektiert die Wärme sehr effektiv nach oben. Im Vergleich zu einem Referenzsystem ohne Dämmung verkürzt sich die Aufwärmzeit um bis zu 50 %. Da die Schneeschmelzanlage nicht lange in Betrieb bleiben muss, werden Energie und auch Kosten gespart.

Spezifikationen

Selbstentzündungstemperatur	> +380 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Kontinuierliche Temperatur, max.	75 °C
Druckfestigkeit (EN 13164)	300 kPa
Löslichkeit	Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Löslich in organischem Lösungsmittel
Material	Extrudiertes Polystyrol
Schmelzpunkt	100 °C
Wärmeleitfähigkeit, λ	0.034 W/mK

Dokumente

Gebrauchsanleitung

Leistungserklärung

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Anzahl in Verpackung	Maße B x H x T (mm)	Oberfläche (m²)	Wärmewiderstand, R (m²K/W)
8960150	4	600 x 1200 x 30	2.88	0.88

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/daemmung/quick-board