



## Quick Board

Dämmplatte

### Benutzung

Für normale Verkehrslasten  
Geeignet zum Schneeschmelzen auf Flächen

↘ (R) 0,88 m<sup>2</sup>K/W ↕ (λ) 0,034 W/mK ↕ 30 mm


- ☑ Energieeinsparung von bis zu 50 %
- ☑ Macht die Anlage energieeffizient
- ☑ Kompressionsbeständig

Die spezielle Struktur von Quick Board reflektiert die Wärme sehr effektiv nach oben. Im Vergleich zu einem Referenzsystem ohne Dämmung verkürzt sich die Aufwärmzeit um bis zu 50 %. Da die Schneeschmelzanlage nicht lange in Betrieb bleiben muss, werden Energie und auch Kosten gespart.

## Spezifikationen

Selbstentzündungstemperatur	> +380 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Kontinuierliche Temperatur, max.	75 °C
Druckfestigkeit (EN 13164)	300 kPa
Löslichkeit	Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Löslich in organischem Lösungsmittel
Material	Extrudiertes Polystyrol
Schmelzpunkt	100 °C
Wärmeleitfähigkeit, λ	0.034 W/mK

## Dokumente

 [Gebrauchsanleitung](#)

 [Leistungserklärung](#)

## Garantie



12-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern. Für den im Satz enthaltenen Thermostat gilt eine 5-jährige Produktgarantie. Die Garantiedauer für die Fußbodenheizung wird auf 25 Jahre verlängert, wenn die Installation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgt und im Onlineservice

Garantiera von Ebeco dokumentiert wird.  
Unsere Garantiebedingungen

## Artikelliste

Artikelnummer	Anzahl in Verpackung	Maße B x H x T (mm)	Oberfläche (m <sup>2</sup> )	Wärmewiderstand, R (m <sup>2</sup> K/W)
8960150	4	600 x 1200 x 30	2.88	0.88

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

