



EBISOL Boden-/Dämmplatte

Benutzung

Für Fußbodenheizungen unter Holz- und Laminatböden
Für trockene Räume
Geeignet für Holz-/Gipskartonplatten sowie Betonuntergründe

λ (λ) 0,034 W/mK R (R) 0,086–0,17 m²K/W t_z 3,6 mm

- ✔ Macht die Anlage energieeffizient
- ✔ Trittschalldämpfung
- ✔ Ersetzt herkömmlichen Bodenschaumstoff

EBISOL ist eine energieeffiziente Bodenplatte, die unter Holz- und Laminatböden zum Einsatz kommt. Die Platte hat eine sehr gute Trittschalldämpfung und ein hohes Dämmvermögen. EBISOL ist flexibel und kann auf den meisten Untergründen verlegt werden. Das Produkt lässt sich leicht schneiden und an den Boden anpassen.

Spezifikationen

Selbstentzündungstemperatur	> +380 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Kontinuierliche Temperatur, max.	70 °C
Druckfestigkeit (EN 16354)	90 kPa
Trittschalldämpfend (EN 16354)	≤ 22 dB
Löslichkeit	Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Löslich in organischem Lösungsmittel
Material	HFPS foam
Schmelzpunkt	100 °C
Wärmeleitfähigkeit, λ	0.034 W/mK

Garantie



12-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern. Für den im Satz enthaltenen Thermostat gilt eine 5-jährige Produktgarantie. Die Garantiedauer für die Fußbodenheizung wird auf 25 Jahre verlängert, wenn die Installation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgt und im Onlineservice

Garantiera von Ebeco dokumentiert wird.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Maße B x H x T (mm)	Oberfläche (m²)	Wärmewiderstand, R (m²K/W)
8960170	500 x 1200 x 3	6	0.09
8960172	500 x 1200 x 6	6	0.14

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
<https://www.ebeco.com/de/produkte/daemmung/ebisol>