EBECO



Ebisol

Boden-/Dämmplatte

Benutzung

- Für Fußbodenheizungen unter Holz- und Laminatböden
- Für trockene Räume
- Geeignet für Holz-/Gipskartonplatten sowie Betonuntergründe

(R) 0,086–0,17 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 3, 6 mm

- Ersetzt herkömmlichen Bodenschaumstoff
- Macht die Anlage energieeffizient
- Trittschalldämpfung

Ebisol ist eine energieeffiziente Bodenplatte, die unter Holz- und Laminatböden zum Einsatz kommt. Die Platte hat eine sehr gute Trittschalldämpfung und ein hohes Dämmvermögen. Ebisol ist flexibel und kann auf den meisten Untergründen verlegt werden. Das Produkt lässt sich leicht schneiden und an den Boden anpassen.

Spezifikationen

Selbstentzündungstemperatur	> +380 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Kontinuierliche Temperatur, max.	70 °C
Druckfestigkeit (EN 16354)	90 kPa
Trittschalldämpfend (EN 16354)	≤ 22 dB
Löslichkeit	Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Löslich in organischem Lösungsmittel
Material	HFPS foam
Schmelzpunkt	100 °C
Wärmeleitfähigkeit, λ	0.034 W/mK

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Maße B x H x T (mm)	Oberfläche (m²)	Wärmewiderstand, R (m²K/W)
8960170	500 x 1200 x 3	6	0.09

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/daemmung/ebisol