EBECO



Cable Board

Dämmplatte

Benutzung

- Für Fußbodenheizungen unter Klinkerböden
- Für Feuchträume mit Betonboden
- Kann auch für trockene Räume mit Holzboden verwendet werden

(R) 0,53 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 20 mm

- Energieeinsparung von bis zu 45 %
- Macht die Anlage energieeffizient
- Schnelles und einfaches Verlegen

Cable Board ist eine Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol und hat mit ausgefrästen Nuten mit einem Mitteabstand von 10 cm eine Spezialform für Cable Kit. Die spezielle Struktur der Platte reflektiert die Wärme sehr effektiv nach oben. Im Vergleich zu einem Referenzsystem ohne Dämmung sinkt der Energieverbrauch um bis zu 45 %. Die Löcher in der Platte lassen gegebenenfalls Feuchtigkeit hindurch. Die Dämmplatte ist leicht und robust, und durch die Nuten lässt sich das Kabel problemlos mit genau richtigem Abstand verlegen. Befestigungsband ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Spezifikationen

Selbstentzündungstemperatur	>+380 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Kontinuierliche Temperatur, max.	75 °C
Druckfestigkeit (EN 13164)	300 kPa
Löslichkeit	Hohe Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Löslich in organischem Lösungsmittel
Material	XPS, Extrudiertes Polystyrol
Schmelzpunkt	100 °C
Wärmeleitfähigkeit, λ	0.034 W/mK

Dokumente

Gebrauchsanleitung

Leistungserklärung

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Anzahl in Verpackung	Maße B x H x T (mm)	Oberfläche (m²)	Wärmewiderstand, R (m²K/W)
8960180	5	600 x 1200 x 20	3.6	0.53

Ergänzung mit



Befestigungsklebeband
für Heizkabel,
2er-Pack

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/daemmung/cable-board