






## Frostvakt 10

Selbstregulierendes Heizkabel

### Benutzung

Für Trinkwassersysteme zugelassen  
Für eine inwendige und eine externe Verlegung  
Für Wasser- und Abwasserrohr, Drainagen und Brunnen

 10–20 W/m  Stecker  Selbstregulierend

- Energieeffizient
- Kann bei der Installation über Kreuz verlegt werden
- Mit Baumusterzulassung für Trinkwasser

Frostvakt 10 beugt Frostschäden und dadurch bedingten Undichtigkeiten in Wasserrohren vor. Das Heizkabel hat einen vormontierten Netzstecker, der einfach über einen Fehlerstrom-Schutzschalter an eine geerdete Steckdose angeschlossen wird. Typische Einsatzbereiche sind Abflussrohre, Wasserrohre und Wasserzähler zum Beispiel in Ferienhäusern, Garagen, Gewächshäusern, Wohnwagen und Booten. Die effektive Steuerung erfolgt mit Frostvakt Control. Das Kabel ist PVC-frei und eignet sich auch für Trinkwasserleitungen. Mit Baumusterzulassung für Trinkwasser (Kiwa-Zulassung 1289).

## Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Länge Anschlusskabel	2,0 m
Anschlussvorrichtung	Stecker
Anzahl Leiter	3 St.
Biegeradius, min.	35 mm
Leistung	10 W/m bei +10 °C bei Anbringung auf Metallrohren und 20 W/m bei +10 °C bei Verlegung im Wasser
Expositionstemperatur (Power off), max.	85 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Dämmmaterial, innen	EVA, LDPE
Dämmmaterial, außen	ECTFE
Kabelart	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Schutzart	Stecker: IP44, Kabel: IP68
Leiterquerschnitt	0,56 mm <sup>2</sup>
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 65 °C
Abmessungen	7,7 * 5,1 mm
Schutzleiter	Geflochten
UV-Beständigkeit	Ja

## Dokumente

 [CE-Dokument](#)

 [Zertifikat mit Baumusterzulassung](#)

 [Gebrauchsanleitung](#)

 [Leistungsbedarf für Wasserrohre](#)

## Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.  
Unsere Garantiebedingungen

## Artikelliste

Artikelnummer	Länge (m)	Leistung (W)	Anschlusskabels (mm <sup>2</sup> )
8960422	2	20	1,0
8960424	4	40	1,0
8960426	6	60	1,0
8960428	8	80	1,0
8960430	10	100	1,0
8960433	13	130	1,0
8960436	16	160	1,0
8960439	19	190	1,0
8960442	22	220	1,0
8960445	25	250	1,0
8960446	30	300	1,0
8960447	35	350	1,0
8960448	40	400	1,0
8960450	50	500	1,0
8960452	60	600	1,0
8960454	80	800	1,0
8960456	100	1000	1,0


## Ergänzung mit



Frostvakt Control



Ergänzungssatz  
F-10



Y-Kupplung

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebeco.com/de/produkte/frostschutz-von-rohren/frostvakt-10>