EBECO



Frostvakt 25

Selbstregulierendes Heizkabel

Benutzung

- Für Regenrinnen und Fallrohre aus Metall und Kunststoff
- An der Außenseite von isolierten Wasserrohren mit Ø 75 mm oder größer

Stecker · Selbstregulierend · 25 W/m

- Energieeffizient
- Kann bei der Installation über Kreuz verlegt werden

Frostvakt 25 verfügt über ein 4 Meter langes, vormontiertes Anschlusskabel mit Stecker und eignet sich hervorragend für die Installation in Dachrinnen und Fallrohren. Das Heizkabel wird mithilfe des Ebeco Smartclip einfach in der Dachrinne befestigt und über einen Fehlerstromschutzschalter an eine geerdete 230-V-Steckdose angeschlossen. Frostvakt 25 kann an der Außenseite von isolierten Wasserrohren mit Ø 75 mm oder größer eingesetzt werden. Ein Rohr mit Ø 100 mm und 20 mm Isolierung hält Temperaturen bis -30 °C stand, wenn es mit Frostvakt 25 geschützt wird.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Länge Anschlusskabel	4,0 m
Anschlussvorrichtung	Stecker
Anzahl Leiter	3 St.
Biegeradius, min.	35 mm
Leistung	Etwa 25 W/m bei +10 °C (Luft), etwa 45 W/m (Schnee und Eis)
Expositionstemperatur (Power off), max.	85 °C
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Dämmmaterial, innen	EVA, LDPE
Dämmmaterial, außen	EVA, LDPE
Kabelart	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Schutzart	Stecker: IP44, Kabel: IP67
Leiterquerschnitt	1,16 mm²
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 65 °C
Abmessungen	10,9 * 6,0 mm
Schutzleiter	Geflochten
UV-Beständigkeit	Ja

Dokumente

CE-Dokument

Gebrauchsanleitung

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Länge (m)	Leistung (W)	Anschlusskabels (mm²)
8960471	5	125	1,5
8960472	8	200	1,5
8960473	12	300	1,5
8960474	16	400	1,5
8960475	20	500	1,5
8960476	25	625	1,5
8960477	30	750	1,5

Ergänzung mit



Frostvakt Control



Smartclip

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
https://www.ebeco.com/de/produkte/frostschutz-von-rohren/frostvakt-25