



Betonhärtungskabel



Serienwiderstand 2-Leiter mit Schirm

Benutzung

Zur Einleitung des Aushärtens von Beton bei niedrigen Temperaturen


Für ein schnelleres Aushärten des Betons

Beheizung in der Bauphase

 Stecker  Kabel  40 W/m

- Einfach einzubauen
- Gewährleistet und beschleunigt den Bauvorgang

Das Betonhärtungskabel ist ein Heizkabel, das speziell zum Härten und Trocknen von Beton sowie zum Beheizen entwickelt wurde. Das System beschleunigt die Betonaushärtung und ermöglicht einen schnelleren Abriss der Schalung. Das Heizkabel wird in der unteren Bewehrung fixiert und kann später wieder zugeschaltet werden, wenn eine effektive Austrocknung oder Aufheizung notwendig wird. Das Heizkabel ist mit einem Anschlusskabel ausgestattet. Das Heizkabel ist ein Zweileiter und lässt sich leicht und schnell verlegen.



Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Anschlussspannung | 230 V |
| Länge Anschlusskabel | 2,0 m |
| Anzahl Leiter | 3 St. |
| Biegeradius, min. | 50 mm |
| Durchmesser | 4 mm |
| Leistung | 40 W/m |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH | Nein |
| Installationstemperatur, min. | -10 °C |
| Dämmmaterial, Mitte | XLPE |
| Dämmmaterial, innen | XLPE |
| Dämmmaterial, außen | XLPE |
| Kabelart | Zweileiter mit Serienwiderstand und Abschirmung |
| Schutzart | IP44, IP67 |
| Mechanische Klassifizierung | M2 |
| Schutzleiter | Aluminiumfolie |
| UV-Beständigkeit | Nein |

Dokumente

 CE-Dokument

 Gebrauchsanleitung

 EPD Umweltproduktdeklaration

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf. Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

| Artikelnummer | Länge (m) | Leistung (W) | Leistung (W/m) | Widerstand (Ω nominell) | Anschlusskabels (mm ²) |
|---------------|-----------|--------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 8960491 | 55 | 2200 | 40 | 24 | 1,0 |
| 8960493 | 35 | 1400 | 40 | 38 | 1,0 |
| 8960494 | 20 | 735 | 40 | 72 | 1,0 |
| 8960495 | 10 | 380 | 40 | 139 | 1,0 |
| 8960496 | 85 | 3500 | 40 | 15 | 1,5 |
| 8960497 | 3.3 | 130 | 40 | 407 | 1,0 |

Ergänzung mit



BHS-Adapter für
Serienschaltung

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
<https://www.ebeco.com/de/produkte/temporaere-heizloesungen/betonhaertungskabel>