EBECO

Auftaumatte

Auftauen von Böden und Beheizen in verschiedenen Bereichen

Benutzung

Für die Verwendung im Außenbereich
Auftauen von Frostboden und Sand, von Wasserleitungen, Abflussrohren, Futter in Silos und Silageballen
Beheizen von Elektro- und Telefonleitungen, Maschinen sowie Maurerarbeiten

Stecker Matte 300 W/m²

- Flexibel und anpassungsfähig
- Das Dämmmaterial auf der einen Seite der Matte führt zu besonders hoher Effektivität
- Für hohe Anforderungen und schwierige Umgebungen entwickelt

Die Auftaumatten von Ebeco dienen zum schnellen und einfachen Auftauen beziehungsweise zum Beheizen in verschiedenen Bereichen. Sie wurden für die höchsten Anforderungen und die schwierigsten Umgebungen entwickelt. Da sie mit einem geerdeten Netzstecker ausgestattet sind, lassen sie sich leicht anschließen und umplatzieren. Die häufigste Verwendung für eine Auftaumatte ist beim Auftauen von Frostboden oder Sand, von Warmwasserleitungen, Abflussrohren, Futter in Silos und Silageballen. Beheizen von Elektro- und Telefonleitungen, Maschinen sowie Maurerarbeiten. Zusätzlich ist eine besondere, zum Brunnenbohren entwickelte Matte mit einem mittigen Loch für das Futterrohr erhältlich.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Länge Anschlusskabel	2,5 m
Leistung	300 W/m²
Lochdurchmesser	195 mm
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-30 °C
Dämmmaterial, außen	PVC
Kabelart	Zweileiter mit Serienwiderstand und Abschirmung
Schutzart	IP67
Matte	PVC-Matte
Schutzleiter	Geflochten
UV-Beständigkeit	Ja

Dokumente

CE-Dokument

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Breite (m)	Länge (m)	Oberfläche (m²)	Leistung (W)	Leistung (W/m²)	Anschlusskabels (mm²)
8960500	1	1	1	330	300	H07RN-F3G1.5mm²
8960501	2	3	6	2000	300	H07RN-F3G1.5mm²
8960503	1	3	3	1000	300	H07RN-F3G1.5mm²
8960507	0.8	5.8	4.6	1500	300	H07RN-F3G1.5mm²

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

2026-10-16