






## Auftaumatte

Auftauen von Böden und Beheizen in verschiedenen Bereichen

### Benutzung

Für die Verwendung im Außenbereich  
Auftauen von Frostboden und Sand, von Wasserleitungen,  
Abflussrohren, Futter in Silos und Silageballen  
Beheizen von Elektro- und Telefonleitungen, Maschinen sowie  
Maurerarbeiten

 Stecker  Matte  300 W/m<sup>2</sup>

- ✓ Flexibel und anpassungsfähig
- ✓ Das Dämmmaterial auf der einen Seite der Matte führt zu besonders hoher Effektivität

- ✓ Für hohe Anforderungen und schwierige Umgebungen entwickelt

Die Auftaumatten von Ebeco dienen zum schnellen und einfachen Auftauen beziehungsweise zum Beheizen in verschiedenen Bereichen. Sie wurden für die höchsten Anforderungen und die schwierigsten Umgebungen entwickelt. Da sie mit einem geerdeten Netzstecker ausgestattet sind, lassen sie sich leicht anschließen und umplatzieren. Die häufigste Verwendung für eine Auftaumatte ist beim Auftauen von Frostboden oder Sand, von Warmwasserleitungen, Abflussrohren, Futter in Silos und Silageballen. Beheizen von Elektro- und Telefonleitungen, Maschinen sowie Maurerarbeiten. Zusätzlich ist eine besondere, zum Brunnenbohren entwickelte Matte mit einem mittigen Loch für das Futterrohr erhältlich.

## Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Länge Anschlusskabel	2,5 m
Leistung	300 W/m <sup>2</sup>
Lochdurchmesser	195 mm
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-30 °C
Dämmmaterial, Mitte	XLPE
Dämmmaterial, innen	ETFE
Dämmmaterial, außen	PVC
Kabelart	Zweileiter mit Serienwiderstand und Abschirmung
Schutzart	IP67
Matte	PVC-Matte
Schutzleiter	Geflochten
UV-Beständigkeit	Ja

## Dokumente

 CE-Dokument

 S-Zertifikat

## Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.  
Unsere Garantiebedingungen

## Artikelliste

Artikelnummer	Breite (m)	Länge (m)	Oberfläche (m <sup>2</sup> )	Leistung (W)	Leistung (W/m <sup>2</sup> )	Anschlusskabels (mm <sup>2</sup> )
8960500	1	1	1	330	300	H07RN-F3G1.5mm <sup>2</sup>
8960501	2	3	6	2000	300	H07RN-F3G1.5mm <sup>2</sup>
8960503	1	3	3	1000	300	H07RN-F3G1.5mm <sup>2</sup>
8960507	0.8	5.8	4.6	1500	300	H07RN-F3G1.5mm <sup>2</sup>

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebeco.com/de/produkte/temporaere-heizloesungen/aufbaumatte>