



Foil 230 V

Parallel-resistive Heizfolie

Benutzung

Verlegung in Beton und auf Gips- oder Spanholzplatten
Fußbodenheizung nur für trockene Räume
Fußbodenheizung für Holz- und Laminatböden sowie Kunststoffbeläge

 Laufender Meter  Folie  65 W/m²

- Extrem niedrige Bauhöhe
- In mehreren Breiten erhältlich

Heizfolie für die Fußbodenheizung in Holz- und Laminatböden sowie bei Kunststoffbelägen. Die Folie kann nur in großen Räumlichkeiten verlegt werden. Wird als Meterware verkauft.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anschlussfläche bei 10 A, max.	35 m ²
Leistung	65 W/m ²
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	5 °C
Dämmmaterial, außen	PET
Max. Umgebungstemperatur	80 °C

Dokumente

 CE-Dokument

 Gebrauchsanleitung

 Umweltgerechte Gestaltung

Garantie




12-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern. Für den im Satz enthaltenen Thermostat gilt eine 5-jährige Produktgarantie. Die Garantiedauer für die Fußbodenheizung wird auf 25 Jahre verlängert, wenn die Installation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgt und im Onlineservice

Garanterta von Ebeco dokumentiert wird.
Unsere Garantiebedingungen


Artikelliste

Artikelnummer	Höhe (mm)	Breite (m)	Leistung (W/m)	Leistung (W/m ²)
8960626	0.3	0.43	26	65
8960627	0.3	1	65	65

Das Produkt ist enthalten in:



Foil Kit 500



Foil Kit 200

Ergänzung mit



Ebisol



Connection Kit
Foil



EB-Therm 500



Fixierklebeband
Folie



Sensorschlauch



Crimpzange



EB-Connect WiFi

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebeco.com/de/produkte/fussbodenheizung/foil-230-v>