



## Foil 230 V

Parallel-resistive Heizfolie

### Benutzung

Verlegung in Beton und auf Gips- oder Spanholzplatten  
Fußbodenheizung nur für trockene Räume  
Fußbodenheizung für Holz- und Laminatböden sowie  
Kunststoffbeläge

 Laufender Meter  Folie  65 W/m<sup>2</sup>

- Extrem niedrige Bauhöhe
- In mehreren Breiten erhältlich

Heizfolie für die Fußbodenheizung in Holz- und Laminatböden sowie bei Kunststoffbelägen. Die Folie kann nur in großen Räumlichkeiten verlegt werden. Wird als Meterware verkauft.

## Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anschlussfläche bei 10 A, max.	35 m <sup>2</sup>
Leistung	65 W/m <sup>2</sup>
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	5 °C
Dämmmaterial, außen	PET
Max. Umgebungstemperatur	80 °C

## Dokumente

 CE-Dokument

 Gebrauchsanleitung

 Umweltgerechte Gestaltung

## Garantie



12-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern. Für den im Satz enthaltenen Thermostat gilt eine 5-jährige Produktgarantie. Die Garantiedauer für die Fußbodenheizung wird auf 25 Jahre verlängert, wenn die Installation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgt und im Onlineservice

Garanterter von Ebeco dokumentiert wird.  
Unsere Garantiebedingungen

## Artikelliste

Artikelnummer	Höhe (mm)	Breite (m)	Leistung (W/m)	Leistung (W/m <sup>2</sup> )
8960626	0.3	0.43	26	65
8960627	0.3	1	65	65

## Das Produkt ist enthalten in:



Foil Kit 500



Foil Kit 200

## Ergänzung mit



Ebisol



Connection Kit  
Foil




EB-Therm 500



Fixierklebeband  
Folie



Sensorschlauch



Crimpzange



EB-Connect WiFi

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebeco.com/de/produkte/fussbodenheizung/foil-230-v>