



Foil 230 V

Parallel-resistive Heizfolie

Benutzung

Verlegung in Beton und auf Gips- oder Spanholzplatten
 Fußbodenheizung nur für trockene Räume
 Fußbodenheizung für Holz- und Laminatböden sowie
 Kunststoffbeläge

 Laufender Meter  Folie  65 W/m²

- Extrem niedrige Bauhöhe
- In mehreren Breiten erhältlich

Heizfolie für die Fußbodenheizung in Holz- und Laminatböden sowie bei Kunststoffbelägen. Die Folie kann nur in großen Räumlichkeiten verlegt werden. Wird als Meterware verkauft.

Spezifikationen

| | |
|---|---------------------|
| Anschlussspannung | 230 V |
| Anschlussfläche bei 10 A, max. | 35 m ² |
| Leistung | 65 W/m ² |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH | Nein |
| Installationstemperatur, min. | 5 °C |
| Dämmmaterial, außen | PET |
| Max. Umgebungstemperatur | 80 °C |

Dokumente

 CE-Dokument

 Gebrauchsanleitung

 Umweltgerechte Gestaltung

Garantie



12-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern. Für den im Satz enthaltenen Thermostat gilt eine 5-jährige Produktgarantie. Die Garantiedauer für die Fußbodenheizung wird auf 25 Jahre verlängert, wenn die Installation durch einen zugelassenen Elektrofachbetrieb erfolgt und im Onlineservice

Garanterta von Ebeco dokumentiert wird.
 Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

| Artikelnummer | Höhe (mm) | Breite (m) | Leistung (W/m) | Leistung (W/m ²) |
|---------------|-----------|------------|----------------|------------------------------|
| 8960626 | 0.3 | 0.43 | 26 | 65 |
| 8960627 | 0.3 | 1 | 65 | 65 |

Das Produkt ist enthalten in:



Foil Kit 500



Foil Kit 200

Ergänzung mit



Ebisol



Connection Kit
Foil




EB-Therm 500



Fixierklebeband
Folie



Sensorschlauch



Crimpzange



EB-Connect WiFi

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebeco.com/de/produkte/fussbodenheizung/foil-230-v>