






Dachheizfolie

Parallel-resistive Heizfolie

Benutzung

Zur Reparatur oder als Anbau für vorhandene Dachanlagen

 150 W/m²  Laufender Meter  Folie

- Extrem niedrige Bauhöhe
- In mehreren Breiten erhältlich

Die Dachheizfolie wird als Meterware verkauft und über der Decke installiert.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anschlussfläche bei 10 A, max.	15 m ²
Leistung	150 W/m ²
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	5 °C
Dämmmaterial, außen	PET
Max. Umgebungstemperatur	80 °C

Dokumente

 CE-Dokument


Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Höhe (mm)	Breite (m)
8960611	0.3	0.3
8960613	0.3	0.6

Ergänzung mit



EB-Therm 500



Connection Kit
Foil



Crimpzange



EB-Connect WiFi

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
<https://www.ebeco.com/de/produkte/fussbodenheizung/dachheizfolie>