





MI-60

Einleiter mit Serienwiderstand und Abschirmung

Benutzung

Verlegung im Sandbett oder Vergießen in Beton
Kann direkt im Asphalt verlegt werden
Schneesmelzanlagen

 240–380 W/m²  Kabel

- ✔ Äußerst hohe Temperaturbeständigkeit
- ✔ Robust und verschleißbeständig

Durch das Heizkabel MI-60 wird die Sturzgefahr minimiert und damit auch die Gefahr begrenzter Erreichbarkeit und Sicherheit. Lässt sich direkt in Asphalt und Beton verlegen sowie in Sand, der mit dem Bodenbelag abgedeckt wird. Es lässt sich auch in der Ausgleichsmasse über einer Betonplatte verlegen oder zum Vergießen an einer Bewehrung befestigen. Die normale Verlegung erfolgt ca. 50–70 mm unter der abschließenden Oberfläche. Die hohe Leistung macht das Heizkabel besonders einsatzfähig in öffentlichen Umgebungen. Mit EB-Therm 800 wird die Installation zusätzlich auch besonders wirtschaftlich.

Spezifikationen

| | |
|---|--|
| Anschlussspannung | 400 V |
| Länge Anschlusskabel | 3,0 m |
| Anzahl Leiter | 1 St. |
| Biegeradius, min. | 30 mm |
| Leistung | 60 W/m |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH | Nein |
| Installationstemperatur, min. | -5 °C |
| Dämmmaterial, Mitte | Kupfer (Cu) |
| Dämmmaterial, innen | Magnesiumoxid (MgO) |
| Dämmmaterial, außen | HDPE |
| Kabelart | Einleiter mit Serienwiderstand und Abschirmung |
| Schutzart | IP54 |
| Mechanische Klassifizierung | M2 |
| Schutzleiter | Geflochten |

Dokumente

 [CE-Dokument](#)

 [Gebrauchsanleitung](#)

 [Leistungsbedarf für Schneesmelze](#)

Garantie



10-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

| Artikelnummer | Durchmesser (mm) | Länge (m) | Leistung (W) | Leistung (W/m) | Widerstand (Ω nominell) | Anschlusskabels (mm ²) |
|---------------|------------------|-----------|--------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 8960780 | 4.8 | 42 | 2380 | 60 | 67 | 2,5 |
| 8960782 | 4.9 | 58 | 3450 | 60 | 46 | 2,5 |
| 8960784 | 5.4 | 67 | 3790 | 60 | 42 | 2,5 |
| 8960786 | 5.5 | 79 | 4500 | 60 | 35 | 2,5 |

Ergänzung mit



Quick Board



Befestigungsstreifen
aus Edelstahl



Schaltschrank



Schaltschrank
Mini



Feuchtigkeits-
und
Temperatursensor



Transformator 24
VDC

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebeco.com/de/produkte/schneesmelze-auf-flaechen/mi-60>