





MI-60

Einleiter mit Serienwiderstand und Abschirmung

Benutzung

Verlegung im Sandbett oder Vergießen in Beton
Kann direkt im Asphalt verlegt werden
Schneesmelzanlagen

 240–380 W/m²  Kabel

- ✔ Äußerst hohe Temperaturbeständigkeit
- ✔ Robust und verschleißbeständig

Durch das Heizkabel MI-60 wird die Sturzgefahr minimiert und damit auch die Gefahr begrenzter Erreichbarkeit und Sicherheit. Lässt sich direkt in Asphalt und Beton verlegen sowie in Sand, der mit dem Bodenbelag abgedeckt wird. Es lässt sich auch in der Ausgleichsmasse über einer Betonplatte verlegen oder zum Vergießen an einer Bewehrung befestigen. Die normale Verlegung erfolgt ca. 50–70 mm unter der abschließenden Oberfläche. Die hohe Leistung macht das Heizkabel besonders einsatzfähig in öffentlichen Umgebungen. Mit EB-Therm 800 wird die Installation zusätzlich auch besonders wirtschaftlich.

Spezifikationen

Anschlussspannung	400 V
Länge Anschlusskabel	3,0 m
Anzahl Leiter	1 St.
Biegeradius, min.	30 mm
Leistung	60 W/m
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Dämmmaterial, Mitte	Kupfer (Cu)
Dämmmaterial, innen	Magnesiumoxid (MgO)
Dämmmaterial, außen	HDPE
Kabelart	Einleiter mit Serienwiderstand und Abschirmung
Schutzart	IP54
Mechanische Klassifizierung	M2
Schutzleiter	Geflochten

Dokumente

 [CE-Dokument](#)

 [Gebrauchsanleitung](#)

 [Leistungsbedarf für Schneesmelze](#)

Garantie



10-jährige Produktgarantie bei Materialfehlern.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Leistung (W)	Leistung (W/m)	Widerstand (Ω nominell)	Anschlusskabels (mm ²)
8960780	4.8	42	2380	60	67	2,5
8960782	4.9	58	3450	60	46	2,5
8960784	5.4	67	3790	60	42	2,5
8960786	5.5	79	4500	60	35	2,5

Ergänzung mit



Quick Board



Befestigungsstreifen
aus Edelstahl



Schaltschrank



Schaltschrank
Mini



Feuchtigkeits-
und
Temperatursensor



Transformator 24
VDC

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:

<https://www.ebeco.com/de/produkte/schneesmelze-auf-flaechen/mi-60>