

ELSR-SH Selbstregulierendes Heizkabel

Benutzung

Breiter Verwendungsbereich
Leistungsbereich 15-90 W/m
Frostschutz und Beheizung

 165 °C  250 °C  EX

- ✔ Besonders hohe Temperaturbeständigkeit
- ✔ Hohe chemische Beständigkeit
- ✔ Lässt sich zur Anpassung zuschneiden und über Kreuz verlegen


Das vielseitige selbstregulierende Heizkabel ELSR-SH für hohe Power-off-Temperaturen bis 250 °C lässt sich in einer großen Zahl industrieller Anwendungsbereiche einsetzen. Außerdem ist es geeignet und zugelassen für die Verwendung in Gefahrenbereichen. Das Heizkabel ist sogar beständig gegen reaktive Chemikalien, Öl und Kraftstoff. Dank seiner hohen chemischen Beständigkeit hat das Kabel eine hohe Lebenszeit.

Spezifikationen

Anschlussspannung	230 V
Anzahl Leiter	2 St.
Biegeradius, min.	25 mm
Expositionstemperatur (Power off), max.	250 °C
-BOT	Schutzleiter: Geflochten, Außenhülle: Fluorpolymer
Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH	Nein
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Dämmmaterial, außen	PFA
Kabelart	Selbstregulierender Zweileiter mit Abschirmung
Klassifizierung (EX)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Leiterquerschnitt	1,23 mm ²
Expositionstemperatur (Power on), max.	Bis zu 165 °C

Dokumente

 CE-Dokument

 Gebrauchsanleitung



Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

Artikelnummer	Beschreibung	Maße B x H (mm)	Expositionstemperatur (Power on), max. (°C)	Leistung (W/m bei 10 °C)
8961120	ELSR-SH-15-2-BOT	14 x 5.4	165	15
8961121	ELSR-SH-35-2-BOT	14 x 5.4	165	35
8961122	ELSR-SH-45-2-BOT	14 x 5.4	165	45
8961123	ELSR-SH-75-2-BOT	14 x 5.4	165	75
8961124	ELSR-SH-90-2-BOT	14 x 5.4	165	90

Ergänzung mit




ELTC-21



Anschlussatz
ELVB-SRAH-25



Anschlussatz
ELVB-SREx-25



Anschlussatz
ELVB-SREx-IT



Skarvsatz Ex-
Con SR



Abschlussatz
EL-ECSH-ex



Abzweigdose
ELAK- RS



Abzweigdose
EX-IT-R



Abzweigdose
ELAK-R



Abzweigdose
ELAK EX-R

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
<https://www.ebeco.com/de/produkte/industrie/elsr-sh>