



Samledåse ELAK-RS

Anvendelse

Til ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH

Rund samledåse med monteringsbeslag til rør. Takket være dåsens form behøver det indførte kabel f.eks. ikke at blive bøjet kraftigt, og dermed mindskes risikoen for skader. Takket være det medfølgende monteringsbeslag er der ikke behov for vinkeljern. Dette er især fordelagtigt på rør, fordi kablet kan indføres direkte gennem monteringsbeslaget. Desuden er der heller ikke behov for fastgørelsesskruer til varmeledninger. Takket være den unikke snaplukning kan dækslet lukkes hurtigt uden behov for specialværktøj. En sikkerhedslås med medfølgende værktøj forhindrer, at dækslet forskydes. Yderligere fastgørelsesmuligheder gør det muligt at fastgøre mærkeplader for enkel identificering af varmekredse i komplekse systemer.

Specifikationer

Tilslutningsklemme til varmekabel/føler	Max. 6 mm ² / max. 1.5 mm ²
Arbejdstemperatur (monteringsbeslag)	-20-200 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Isolering, maks.	120 mm
Kapslingsklasse	IP65
Materiale	Plast
Montage	Rørmontering
Omgivelsestemperatur	-45 - 50 °C
Rørets udvendige diameter, min	20 mm

Dokumenter

 [Brugervejledning](#)

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Gevindgang
0920060	ELAK-RS-Pt Kopplingsdosa Pt100	
8935068	Elak-RS-T förgrening av 1-3 varmekablar av typen ELSR-N/-LS/-H/-W	1 x M25 & 1 x M20
8935351	Elak-RS för anslutning av 1-3 varmekablar av typen ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH och 1 anslutningskabel	1 x M25 förskruvning (8-17 mm) & 1 x M20 reserv

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/samledaase-elak-rs>