



Samledåse ELAK-EX-R

Anvendelse

Til ELSR-N/-LS/-H/-SH/-SHH



Den innovative samledåse ELAK-Ex-R er velegnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer i overensstemmelse med Ex-retningslinje 94/9/EF (ATEX 95). Takket være den ekstraordinære form giver den flere fordele. Takket være dåsens form behøver det indførte kabel f.eks. ikke at blive bøjet kraftigt, og dermed mindskes risikoen for kabelskader. En sikkerhedslås med medfølgende værktøj forhindrer, at dækslet forskydes. Yderligere fastgørelsesmuligheder gør det muligt at fastgøre mærkeplader for enkel identificering af varmekredse i komplekse systemer. Velegnet til vægmontering.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	550 V
Tilslutningsklemme til varmekabel/føler	Max. 6 mm ² / max. 1.5 mm ²
Farve	Sort
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kapslingsklasse	IP65
Klassificering (Ex)	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db
Materiale	Plast
Montage	Vægmontering
Mål	120*120*90
Omgivelsestemperatur	-40 - 50 °C
Slagfasthed	7 Joule

Dokumenter

 [Brugervejledning](#)

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Gevindgang
OX80071	ELAK-Ex-R1 Samledåse til ELK-AG	3 x M16 (4-9 mm), 1 x gevindprop M20, 1 x gevindprop M25
OX80072	ELAK-Ex-R2 Samledåse til op til 3 ELK-AG	2 x M16 (4-9 mm), 1 x M25 (8-17 mm), 1 x gevindprop M16, 1 x gevindprop M20
OX80074	ELAK-Ex-R4 Samledåse til ELK-AG + EL-CT	2 x M16 (4-9 mm), 2 x M25 (8-17 mm)
OX80075	ELAK-Ex-R5 Samledåse til ELSR + EL-CT	-
OX80077	ELAK-Ex-R7 Samledåse til 1-3 ELSR	-
OX80078	ELAK-Ex-R8 Samledåse til 2x PT100	1 x M25 (8-17 mm), 1 x M16 (4-9 mm), 2 x gevindprop M16, 1 x gevindkontakt M20

Få mere at vide om dette produkt:
<https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/samledaase-elak-ex-r>