EBECO



Samledåse EX-it-R

Anvendelse

- Til ELSR-N/-H/-LS/-SH/-SHH

EX

Samledåsen Ex-it-R med monteringsbeslag (Ex-it) er beregnet til brug i eksplosive miljøer i overensstemmelse med Ex-retningslinje 94/9/EF (ATEX 95) og giver flere fordele. Takket være dåsens form behøver det indførte kabel f.eks. ikke at blive bøjet kraftigt, og dermed mindskes risikoen for kabelskader. Takket være det medfølgende monteringsbeslag er der ikke behov for vinkeljern. Dette er især fordelagtigt for varmekabler på rør, fordi kablet kan indføres direkte via monteringsbeslaget. Desuden er der heller ikke behov for fastgørelsesskruer til varmeledninger og følere. En sikkerhedslås med medfølgende værktøj forhindrer, at dækslet forskydes. Yderligere fastgørelsesmuligheder gør det muligt at fastgøre mærkeplader for enkel identificering af varmekredse i komplekse systemer.

Specifikationer

Tilslutningsklemme til varmekabel/føler	Max 6 mm²/1,5 mm²
Farve	Sort
Arbejdstemperatur (monteringsbeslag)	-20-200 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Isolering, maks.	120 mm
Kapslingsklasse	IP65
Klassificering (Ex)	II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Klassificering (EX) monteringsbeslag	II 2G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP65
Materiale	Plast
Montage	Rørmontering
Mål	150*125*90
Omgivelsestemperatur	-40 - 50 °C
Rørets udvendige diameter, min	20 mm
Slagfasthed	7 Joule

Dokumenter

Brugervejledning

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Gevindgang
0X80092	EX-It-R-ELTf Samledåse inkl. monteringsstolpe til 1x PT100	
0X80082	EX-It-R T Samledåse inkl. monteringsstolpe til ELSR	
8935074	Ex-it-R til tilslutning af 3 varmekabler af typen ELSR-N/-H/-LS/-SH/-SHH, 1 tilslutningskabel og 1 følerkabel	1 x M25 forskruning

Få mere at vide om dette produkt:
https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/samledaase-ex-it-r