



Afslutningsæt Ex-IT-L/S

Anvendelse

Til ELSR-N/-H/-LS/-SH/-SHH

 EX

Afslutningsæt eller samlingsæt inklusive monteringsbeslag til synlig og lettilgængelig brug på rør.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	100 – 277 V AC
Arbejdstemperatur (monteringsbeslag)	-60-200 °C
Effekt	4 W
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Isolering, maks.	100 mm
Kapslingsklasse	IP65
Klassificering (Ex)	II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db
Klassificering (EX) monteringsbeslag	II 2D Ex op is tb IIIC T85°C Db
Materiale	Plast
Mål	55 x 70 x 260
Omgivelsestemperatur	-60 - 55 °C
Rørets udvendige diameter, min	20 mm

Dokumenter

 Brugervejledning

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse
8935872	Ex-it-L med LED-indikator
8935873	Ex-it-S med blinddæksel

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/afslutningssaet-ex-it-ls>