



## Samledåse ELAK-R

### Anvendelse

Til ELKM-AG-L/N  
Til ELSR-N/-LS/-H/-SH/-SHH

Takket være dåsens form behøver det indførte kabel f.eks. ikke at blive bøjet kraftigt, og dermed mindskes risikoen for kabelskader. En sikkerhedslås med medfølgende værktøj forhindrer, at dækslet forskydes. Yderligere fastgørelsesmuligheder gør det muligt at fastgøre mærkeplader for enkel identificering af varmekredse i komplekse systemer. Velegnet til vægmontering.

## Specifikationer

Tilslutningsspænding	550 V
Tilslutningsklemme til varmekabel/føler	Max. 6 mm <sup>2</sup> / max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Farve	Sort
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kapslingsklasse	IP65
Materiale	Plast
Montage	Vægmontering
Mål	150*125 mm
Omgivelsestemperatur	-45 - 50 °C
Slagfasthed	7 Joule

## Dokumenter

 [Brugervejledning](#)

## Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.  
Vores garantibetingelser

## Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Gevindgang
8935067	ELAK-R7 til op til 3 varmekabler af typen ELSR-N/-LS/-H/-SH/-SHH og 1 tilslutningskabel	1 x M25 forskrunding (8-17 mm) og 3 x M25 reserve
0920051	ELAK-R1 Samledåse til ELK-AG	3 x M16 (3-7)
0920052	ELAK-R2 Samledåse til op til 3 ELK-AG	1 x M25 (9-17 mm), 2 x M16 (3-7 mm), 1 borehul med gevindprop M16
0920053	ELAK-R3 Samledåse til ELW-VA	1 x M25 (9-17), 1 x M20 (6-12)
0920058	ELAK-R8 Samledåse til 2x PT100	1x M25 (9-17 mm), 1 x M16 (3-7 mm), 1 x M16 (3-7 mm) med blindpropper, 1 x borehul med gevindprop M25

Få mere at vide om dette produkt:  
<https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/samledaase-elak-r>