



Samledåse ELAK-R

Anvendelse

Til ELSR-N/-LS/-H/-SH/-SHH

Til ELKM-AG-L/N

Takket være dåsens form behøver det indførte kabel f.eks. ikke at blive bøjet kraftigt, og dermed mindskes risikoen for kabelskader. En sikkerhedslås med medfølgende værktøj forhindrer, at dækslet forskydes. Yderligere fastgørelsesmuligheder gør det muligt at fastgøre mærkeplader for enkel identificering af varmekredse i komplekse systemer. Velegnet til vægmontering.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	550 V
Tilslutningsklemme til varmekabel/føler	Max. 6 mm ² / max. 1.5 mm ²
Farve	Sort
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kapslingsklasse	IP65
Materiale	Plast
Montage	Vægmontering
Mål	150*125 mm
Omgivelsestemperatur	-45 - 50 °C
Slagfasthed	7 Joule

Dokumenter

 [Brugervejledning](#)

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Gevindgang
8935067	ELAK-R7 för upp till 3 varmekablar av typen ELSR-N/-LS/-H/-SH/-SHH och 1 anslutningskabel	1 x M25 förskruvning (8-17 mm), 3 x M25 reserv
0920051	ELAK-R1 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N	3 x M16 (3-7)
0920052	ELAK-R2 Kopplingsdosa för upp till 3 ELKM-AG-L/N	1x M25 (9-17), 2 x M16 (3-7), 1 borrhål med gängplugg M16
0920053	ELAK-R3 Kopplingsdosa för ELW-VA	1x M25 (9-17), 1 x M20 (6-12)
0920058	ELAK-R8 Kopplingsdosa för 2x PT100	1x M25 (9-17), 1 x M16 (3-7), 1 x M16 (3-7) med blindproppar, 1 x borrhål med gängplugg M25

Få mere at vide om dette produkt:
<https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/samledaase-elak-r>