



## Jordføler

Aktiv føler

### Anvendelse

Til snesmeltning på jord

 35 mm  Temperatur og fugt

- ✔ Energibesparelse på op til 90 %
- ✔ Justerbar efter terræn
- ✔ Vedligeholdelsesfri


Kombineret temperatur- og fugtføler til snesmeltning jord med justerbar føleradapter. Bruges som tilbehør til EB-Therm 800 i driftstilstanden Maks./Min. Adapteren kan justeres efter det færdige jordniveau med op til 35 mm. Føleren er kapacitiv og dermed vedligeholdelsesfri. Sammenlignet med en installation, der kun har temperaturstyring, giver denne kombinerede styring en energibesparelse på op til 90 %.

Transformer 24 VDC bestilles separat.

## Specifikationer

Tilslutningsspænding	24 VDC
Længde tilslutningskabel	15,0 m
Farve	Sort
Brydeevne	200 mA
Diameter	105 mm
Fugtføler	Kapacitiv – udgangssignal 24 VDC
Forlængelse følerkabel, maks.	50 m, 1,5 mm <sup>2</sup>
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kapslingsklasse	IP67
Kortslutningssikring	Indbygget
Materiale følerhoved	PET, GF30 %
Materiale kabel	TPE
Mål	Fod: Ø 120 mm, hus: Ø 80 mm, totalhøjde: justerbar 75-110 mm
Temperaturområde	-25 - 70 °C

## Dokumenter

 CE-dokument

 Brugervejledning

## Garanti



Ebeco AB yder 5 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. Vores garantibetingelser

## Artikelliste

Artikelnummer  
8581601

## Supplerende produkter



Transformator 24  
VDC

Få mere at vide om dette produkt:  
<https://www.ebeco.com/dk/produkter/tilbehoer/jordfoeler>