






## ADPSV2

Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand

### Anvendelse

Bredt anvendelsesområde  
Til lægning både indendørs og udendørs  
Specielt velegnet til lange længder

 105 °C  1-33 W/m  Kabel

- ✓ Bestilles tilpasset til specifikke behov
- ✓ Klassificeret M2
- ✓ UV-beständig

Varmekabel, der egner sig til både indendørs og udendørs lægning, og har dermed et bredt anvendelsesområde. Bestilles tilpasset til specifikke behov med hensyn til spænding, effekt og længder. Varmekabel og tilslutningskabel leveres formonteret som en komplet enhed.






Produkten bedömd i  
SundaHus

## Specifikationer

Tilslutningsspænding	12-400 V
Bøjningsradius, min.	35 mm
Diameter	6 mm
Effekt	Max 33 W/m - Effekt og eksponeringstemperatur varierer afhængigt af applikationen. Du er velkommen til at kontakte vores support.
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	105 °C
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midten	HDPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	PVC
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP67
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 105 °C
Mekanisk klassificering	M2
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

## Dokumenter

-  CE-dokument
-  Brugervejledning
-  Effektbehov for vandør

## Garanti




10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.  
Vores garantibetingelser

## Artikelliste

Artikelnummer	Modstand ( $\Omega/m$ )
5899909	60
5899917	40
5899921	26
5899925	14
5899929	9
5899933	5,2
5899937	3,6
5899941	2,6
5899945	2
5899949	1,8
5899953	1,4
5899957	1,1
5899961	0,9
5899969	0,64
5899973	0,42
5899977	0,31
5899981	0,2
5899985	0,136
5899989	0,112
5899993	0,08

## Supplerende produkter



EB-Therm 500



EB-Therm 800



Apparatskab



Apparatskab  
Mini

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/adpsv2>