






ADPSV2

Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand

Anvendelse

Bredt anvendelsesområde
Til lægning både indendørs og udendørs
Specielt velegnet til lange længder

 105 °C  1-33 W/m  Kabel

- ✓ Bestilles tilpasset til specifikke behov
- ✓ Klassificeret M2
- ✓ UV-bestandig

Varmekabel, der egner sig til både indendørs og udendørs lægning, og har dermed et bredt anvendelsesområde. Bestilles tilpasset til specifikke behov med hensyn til spænding, effekt og længder. Varmekabel og tilslutningskabel leveres formonteret som en komplet enhed.




Produkten bedömd i
SundaHus

Specifikationer

Tilslutningsspænding	12-400 V
Bøjningsradius, min.	35 mm
Diameter	6 mm
Effekt	Max 33 W/m - Effekt og eksponeringstemperatur varierer afhængigt af applikationen. Du er velkommen til at kontakte vores support.
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	105 °C
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midten	HDPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	PVC
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP67
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 105 °C
Mekanisk klassificering	M2
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter

 CE-dokument

 Effektbehov for vandrør

 Brugervejledning

Garanti




10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Diameter (mm)	Modstand (Ω /m)
5899909	7	60
5899917	7	40
5899921	7	26
5899925	7	14
5899929	7	9
5899933	7	5,2
5899937	7	3,6
5899941	7	2,6
5899945	7	2
5899949	7	1,8
5899953	7	1,4
5899957	7	1,1
5899961	7	0,9
5899969	7	0,64
5899973	7	0,42
5899977	7	0,31
5899981	7	0,2
5899985	7	0,136
5899989	7	0,112
5899993	7	0,08

Supplerende produkter



EB-Therm 500



EB-Therm 800



Apparatskab



Apparatskab
Mini

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/adpsv2>