






Frostvakt W

Varmematte til midlertidig opvarmning

Anvendelse

Til udendørs brug
Frostsikring af rør
Midlertidige frostsikringsløsninger, skurvogne m.m.

 Stik  Selvregulerende  Matte


- Nemt at installere
- Fleksibel og tilpasningsdygtig
- Kan serieforbindes

Frostvakt W er beregnet til frostsikring af vandrør og afløbsledninger i udendørs miljøer. Monteringen sker med velcrobånd, hvilket giver en nem fastgørelse og fleksibel justering. Til rør med en diameter op til Ø50 mm. Holder rørene frostfri ned til -20°C. For at dække længere rørsnit kan flere Frostvakt W nemt sammenkobles med lynkobling op til maks. 80 m. Tilslutningskabel købes separat og fås til både Schuko og CEE samt eventuelt som forlængerledning.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	0,2 m
Antal ledere	3 stk.
Effekt	17 W/m
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-20 °C
Isoleringsmateriale indvendigt	PES, 25 mm
Isoleringsmateriale udvendigt	PE
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Kapslingsklasse	IP67
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter

 CE-dokument

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Bredde (m)	Længde (m)	Flade (m ²)	Effekt (W)	Tilslutningskabel (mm ²)
8961157	0.27	5	1.35	85	1,5
8961158	0.27	10	2.7	170	1,5
8961159	0.27	25	6.75	255	1,5

Supplerende produkter



Tilslutningskabel
varmemåtte
Schuko



Tilslutningskabel
varmemåtte CEE



Forlængerkabel
varmemåtte



Frostvakt Control

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebeco.com/dk/produkter/midlertidige-varmeloesninger/frostvakt-w>