






## Frostvakt W

Varmematte til midlertidig opvarmning

### Anvendelse

Til udendørs brug  
Frostsikring af rør  
Midlertidige frostsikringsløsninger, skurvogne m.m.

 Stik  Selvregulerende  Måtte


- Nemt at installere
- Fleksibel og tilpasningsdygtig
- Kan serieforbindes

Frostvakt W er beregnet til frostsikring af vandrør og afløbsledninger i udendørs miljøer. Monteringen sker med velcrobånd, hvilket giver en nem fastgørelse og fleksibel justering. Til rør med en diameter op til Ø50 mm. Holder rørene frostfri ned til -20°C. For at dække længere rørsnit kan flere Frostvakt W nemt sammenkobles med lynkobling op til maks. 80 m. Tilslutningskabel købes separat og fås til både Schuko og CEE samt eventuelt som forlængerledning.

## Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	0,2 m
Antal ledere	3 stk.
Effekt	17 W/m
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-20 °C
Isoleringsmateriale indvendigt	PES, 25 mm
Isoleringsmateriale udvendigt	PE
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Kapslingsklasse	IP67
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

## Dokumenter

 CE-dokument

## Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.  
Vores garantibetingelser

## Artikelliste

Artikelnummer	Bredde (m)	Længde (m)	Flade (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Tilslutningskabel (mm <sup>2</sup> )
8961157	0.27	5	1.35	85	1,5
8961158	0.27	10	2.7	170	1,5
8961159	0.27	25	6.75	255	1,5

## Supplerende produkter



Tilslutningskabel  
varmemåtte  
Schuko



Tilslutningskabel  
varmemåtte CEE



Forlængerkabel  
varmemåtte



Frostvakt Control

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebeco.com/dk/produkter/midlertidige-varmeloesninger/frostvakt-w>