EBECO



Ebisol 6

Underlags-/isoleringsplade

Anvendelse

- Til gulvvarme under træ-, laminat- og vinylgulve
- Til tørre rum
- Egnet til både træ-/gipsplader og betonunderlag

(λ) 0,034 W/mK 6 mm

- Erstatter traditionelt skumunderlag
- Høj trykstyrke
- Trinlydsdæmpende

Ebisol er en højtydende underlagsplade til flydende golvkonstruktioner og kan anvendes med eller uden gulvvarme. Materialets høje trykstyrke giver god lastfordeling og langsigtet stabilitet, samtidig med at komfort og trinlyddæmpning bevares. Pladen bidrager også til at beskytte gulvvarmesystemer og gulvbelægning mod underliggende mekanisk påvirkning. Ebisol kan anvendes under parket-, laminat- og vinylgolv og lægges på eksempelvis spån-/gipsplade eller betongulv.

Specifikationer

Selvantændelsestemperatur	> +380 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, maks.	75 °C
Trykstyrke (EN 13164)	400 kPa
Trinlydsdæmpning (EN 16354)	≤ 20 dB
Opløselighed	Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Materiale	Ekstruderet polystyren
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Antal i pakke	Mål B x H x D (mm)	Flade (m²)	Varmemodstand, R (m²K/W)
8960176	10	600 x 1200 x 6	7.2	0.14

Få mere at vide om dette produkt:
https://www.ebeco.com/dk/produkter/isolering/ebisol-6