

Foil 230 V

Varmefolie med parallelmodstand

Anvendelse

Lægges på beton, gips- eller spånplader
Gulvvarme alene beregnet til tørre rum
Gulvvarme til trægulve, laminatgulve og plastgulve

 Løbende meter  Folie  60 W/m²

- ✔ Ekstremt lav byggehøjde
- ✔ Findes i flere bredder


Varmefolie til gulvvarme til trægulv, laminatgulv og plastgulv. Folien må kun lægges i tørre rum. Sælges i løbende meter.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Tilslutningsflade ved 10 A, maks.	35 m ²
Effekt	60 W/m ²
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	5 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	PET
Maks. omgivelsestemperatur	80 °C

Dokumenter

 Miljødesign

 CE-dokument

 Brugervejledning

Garanti



12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garanterer.

Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Bredde (m)	Effekt (W/m)	Effekt (W/m ²)
8960691	0.43	26	60
8960692	0.61	36	60
8960693	0.81	48	60
8960694	1	60	60

Supplerende produkter



Ebisol 6



Connection Kit
Foil



EB-Therm 500



Monteringstape
folie



Følerslange



Krympetang



EB-Connect WiFi

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/gulvvarme/foil-230-v-0>