

## ELSR-H+

Selvregulerende varmekabel

### Anvendelse

Bredt anvendelsesområde  
Effektområde 15-75 W/m  
Frostsikring og varmeholdelse

 165 °C  210 °C  EX

- Høj kemikaliebestandighed
- Høj temperaturbestandighed
- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning

Den selvregulerende varmekabel ELSR-H+ til høje temperaturer har et stort antal industrielle anvendelsesområder. Ud over høje temperaturer er kablet også egnet og godkendt til brug i risikoområder. Dette varmekabel tåler også reaktive kemikalier, olie og brændstof. Takket være den høje kemiske modstandsdygtighed har kablet også en lang levetid.


## Specifikationer

|   |   |
|---|---|
| Tilslutningsspænding                        | 230 V   |
| Antal ledere                                | 2 stk.  |
| Bøjningsradius, min.                        | 25 mm   |
| Eksponeringsstemperatur (power off), maks.  | 210 °C  |
| -BOT  | Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: Fluorpolymer |
| Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH | Nej   |
| Installationstemperatur, min.               | -60 °C  |
| Isoleringsmateriale udvendigt               | PFA   |
| Kabeltype                                   | Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel               |
| Klassificering (Ex)                         | Ex 60079-30-1 IIC Gb, Ex 60079-30-1 IIIC Db         |
| Lederareal                                  | 1,23 mm <sup>2</sup>                                |
| Eksponeringsstemperatur (power on), maks.   | Op til 165 °C                                       |

## Dokumenter

 [Brugervejledning](#)



 [CE-dokument](#)


## Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.  
Vores garantibetingelser

## Artikelliste

| Artikelnummer | Beskrivelse      | Mål B x H (mm) | Eksponeringsstemperatur (power on), maks. (°C) | Effekt (W/m ved 10 °C) |
|---------------|------------------|----------------|--|------------------------|
| 8936078       | ELSR-H+-15-2-BOT | 14,0 × 5,5     | 165  | 15                     |
| 8936079       | ELSR-H+-30-2-BOT | 14,0 × 5,5     | 165  | 30                     |
| 8936080       | ELSR-H+-45-2-BOT | 14,0 × 5,5     | 165  | 45                     |
| 8936081       | ELSR-H+-60-2-BOT | 14,0 × 5,5     | 165  | 60                     |
| 8936082       | ELSR-H+-75-2-BOT | 14,0 × 5,5     | 165  | 75                     |

## Supplerende produkter



Tilslutningssæt  
ELVB-SREx-IT



Tilslutningssæt  
ELVB-SREx-25



Samlingssæt  
ELVB-SRV-H



Samlingssæt  
ExCON SR



Afslutningssæt  
EL-ECSH-ex



Samledåse  
ELAK-EX-R



Samledåse  
ELAK-RS



Samledåse EX-  
it-R



Anslutningssats  
ELVB-SREx-  
SH+-20



Tilslutningssæt  
ELVB-SRA-25

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elsr-h-0>