

## ELSR-H+

Selvregulerende varmekabel

### Anvendelse

Bredt anvendelsesområde  
Effektområde 15-75 W/m  
Frostsikring og varmeholdelse

 165 °C  210 °C  EX

- Høj kemikaliebestandighed
- Høj temperaturbestandighed
- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning

Den selvregulerende varmekabel ELSR-H+ til høje temperaturer har et stort antal industrielle anvendelsesområder. Ud over høje temperaturer er kablet også egnet og godkendt til brug i risikoområder. Dette varmekabel tåler også reaktive kemikalier, olie og brændstof. Takket være den høje kemiske modstandsdygtighed har kablet også en lang levetid.


## Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	210 °C
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: Fluorpolymer
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	PFA
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Klassificering (Ex)	Ex 60079-30-1 IIC Gb, Ex 60079-30-1 IIIC Db
Lederareal	1,23 mm <sup>2</sup>
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Op til 165 °C

## Dokumenter

 [Brugervejledning](#)



 [CE-dokument](#)


## Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.  
Vores garantibetingelser

## Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringsstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8936078	ELSR-H+-15-2-BOT	14,0 × 5,5	165	15
8936079	ELSR-H+-30-2-BOT	14,0 × 5,5	165	30
8936080	ELSR-H+-45-2-BOT	14,0 × 5,5	165	45
8936081	ELSR-H+-60-2-BOT	14,0 × 5,5	165	60
8936082	ELSR-H+-75-2-BOT	14,0 × 5,5	165	75

## Supplerende produkter



Tilslutningssæt  
ELVB-SREx-IT



Tilslutningssæt  
ELVB-SREx-25



Samlingssæt  
ELVB-SRV-H



Samlingssæt  
ExCON SR



Afslutningssæt  
EL-ECSH-ex



Samledåse  
ELAK-EX-R



Samledåse  
ELAK-RS



Samledåse EX-  
it-R



Anslutningssats  
ELVB-SREx-  
SH+-20



Tilslutningssæt  
ELVB-SRA-25

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elsr-h-0>