

ELSR-N-Halogenfri

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

Fås i forskellige konstruktioner til mange anvendelsesområder
Frostsikring og varmholdelse

 65 °C  80 °C

- Halogenfri
- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning
- UV-beständig


Det selvregulerende halogenfri varmekabel ELSR-N-AHF/BHF er velegnet til frostsikring og temperaturvedligeholdelse til kommerciel brug i lavtemperaturområdet.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	80 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale indvendigt	PP
Isoleringsmateriale udvendigt	PP
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Lederareal	1,23 mm ²
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C

Dokumenter

 [Brugervejledning](#)

 [CE-dokument](#)

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser


Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringsstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8936090	ELSR-N-10-2-AHF	13,6 × 5,5	65	10
B0210110	ELSR-N-10-2-BHF	14,1 × 5,5	65	10
8936092	ELSR-N-20-2-AHF	13,6 × 5,5	65	20
B0210120	ELSR-N-20-2-BHF	14,1 × 5,5	65	20
B0210330	ELSR-N-30-2-AHF	13,6 × 5,5	65	30
B0210130	ELSR-N-30-2-BHF	14,1 × 5,5	65	30

Supplerende produkter




Smartlock



Tilslutningsæt
ELVB-SREx-IT



Tilslutningsæt
ELVB-SRA-25



Samlingsæt
ELVB-SRV-N-
LS-W



Samledåse
ELAK-RS

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elsern-halogenfri>