

ELSR-N-Halogenfri

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

Fås i forskellige konstruktioner til mange anvendelsesområder
Frostsikring og varmholdelse

 65 °C  80 °C

- ☑ Halogenfri
- ☑ Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning
- ☑ UV-beständig


Det selvregulerende halogenfri varmekabel ELSR-N-AHF/BHF er velegnet til frostsikring og temperaturvedligeholdelse til kommerciel brug i lavtemperaturområdet.

Specifikationer

| | |
|---|---------------------------------------|
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Antal ledere | 2 stk. |
| Bøjningsradius, min. | 25 mm |
| Eksposeringstemperatur (power off), maks. | 80 °C |
| Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH | Nej |
| Installationstemperatur, min. | -60 °C |
| Isoleringsmateriale indvendigt | PP |
| Isoleringsmateriale udvendigt | PP |
| Kabeltype | Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel |
| Lederareal | 1,23 mm ² |
| Eksposeringstemperatur (power on), maks. | Op til 65 °C |

Dokumenter

 [Brugervejledning](#)

 [CE-dokument](#)

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser


Artikelliste

| Artikelnummer | Beskrivelse | Mål B x H (mm) | Eksposeringstemperatur (power on), maks. (°C) | Effekt (W/m ved 10 °C) |
|---------------|-----------------|----------------|---|------------------------|
| 8936090 | ELSR-N-10-2-AHF | 13,6 × 5,5 | 65 | 10 |
| B0210110 | ELSR-N-10-2-BHF | 14,1 × 5,5 | 65 | 10 |
| 8936092 | ELSR-N-20-2-AHF | 13,6 × 5,5 | 65 | 20 |
| B0210120 | ELSR-N-20-2-BHF | 14,1 × 5,5 | 65 | 20 |
| B0210330 | ELSR-N-30-2-AHF | 13,6 × 5,5 | 65 | 30 |
| B0210130 | ELSR-N-30-2-BHF | 14,1 × 5,5 | 65 | 30 |

Supplerende produkter




Smartlock



Tilslutningsæt
ELVB-SREx-IT



Tilslutningsæt
ELVB-SRA-25



Samlingsæt
ELVB-SRV-N-
LS-W



Samledåse
ELAK-RS

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elsern-halogenfri>