EBECO



Multiflex 20

Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand

Anvendelse

- Bredt anvendelsesområde
- Færdige længder
- Til lægning både indendørs og udendørs

105 °C 20 W/m Kabel

- Klassificeret M2
- Robust og holdbar
- UV-bestandig

Multiflex 20 er et serieresistivt varmekabel med UV-bestandig PVC-ydrekappe, velegnet til udendørs brug.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	2,5 m
Antal ledere	3 stk.
Bøjningsradius, min.	35 mm
Diameter	7 mm
Trækstyrke	300.00 N
Effekt	20 W/m
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midten	HDPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	PVC
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP67
Maks. omgivelsestemperatur	105 °C
Mekanisk klassificering	M2
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter

CE-dokument

Brugervejledning

Garanti

EBECO 10 YEAR WARRANTY

10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Diameter (mm)	Længde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Resistans (Ω nominel)	Tilslutningskabel (mm²)
8960699	7	6.5	135	20	390	1.5
8960700	7	10	200	20	260	1.5
8960704	7	17	350	20	153	1.5
8960706	7	23	440	20	119.6	1.5
8960709	7	32	635	20	83.2	1.5
8960710	7	36	720	20	72	1.5
8960712	7	44	870	20	61.6	1.5
8960714	7	53	1090	20	47.7	1.5
8960716	7	64	1290	20	41	1.5
8960718	7	79	1590	20	33.2	1.5
8960720	7	93	1840	20	27.9	1.5
8960721	7	120	2200	20	24	1.5
8960723	7	139	2800	20	18.9	2.5
8960724	7	154	3070	20	17.2	2.5

Supplerende produkter



Hulbånd, rustfrit



Apparatskab



Apparatskab Mini



Transformator 24 VDC

Få mere at vide om dette produkt:
https://www.ebeco.com/dk/produkter/snesmeltning-tag/multiflex-20