

## ELSR-H

Selvregulerende varmekabel

### Anvendelse

Bredt anvendelsesområde  
Effektområde 10-75 W/m  
Frostsikring og varmholdelse

 120 °C  210 °C  EX


- ✓ Høj kemikaliebestandighed
- ✓ Høj temperaturbestandighed
- ✓ Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning

Det selvregulerende varmekabel ELSR-H til høje temperaturer (op til 210 °C) kan bruges inden for mange forskellige industrielle anvendelsesområder. Ud over at kunne klare høje temperaturer er kablet også velegnet og godkendt til brug i risikofyldte områder. BOT-versionen af dette varmekabel er også modstandsdygtig over for reaktive kemikalier, olie og brændsel. Takket være den høje kemikaliebestandighed har det en lang levetid.

## Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	210 °C
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: Fluorpolymer
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	PFA
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Klassificering (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Lederareal	1,23 mm <sup>2</sup>
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Op til 120 °C

## Dokumenter

 CE-dokument

 Brugervejledning



## Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.  
Vores garantibetingelser

## Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponerings-temperatur (power on) maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8935350	ELSR-H-75-2-BOT	12.4 x 5	120	75
8935056	ELSR-H-10-2-BOT	12.4 x 5	120	10
8935057	ELSR-H-15-2-BOT	12.4 x 5	120	15
8935058	ELSR-H-20-2-BOT	12.4 x 5	120	20
8935059	ELSR-H-30-2-BOT	12.4 x 5	120	30
8935060	ELSR-H-45-2-BOT	12.4 x 5	120	45
8935061	ELSR-H-60-2-BOT	12.4 x 5	120	60

## Supplerende produkter



ELTC-21



Tilslutningssæt  
ELVB-SRAH-25



Tilslutningssæt  
ELVB-SREx-IT



Tilslutningssæt  
ELVB-SREx-25



Samlingssæt  
ELVB-SRV-H



Samlingssæt  
ExCON SR



Afslutningssæt  
EL-ECSH-ex



Samledåse  
ELAK-EX-R



Samledåse  
ELAK-R



Samledåse  
ELAK-RS



Samledåse EX-  
it-R

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elsr-h>