



Cableflex

Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand


Anvendelse

Placeres i afretningsmasse eller indstøbes i beton
Gulvvarme til alle typer underlag og gulve
Gulvvarme til både vådrum og tørre rum

 50-160 W/m²  6, 11, 20 W/m  Kabel

- ✓ Bredt anvendelsesområde
- ✓ Klassificeret M2
- ✓ Varmekabel med halogenfri yderkappe

Cableflex er en serie gulvvarmekabler med mange anvendelsesmuligheder. Serien tilbyder forskellige effekter for at dække alle behov for gulvvarmeløsninger. Pakken indeholder et kabel på tromle, et advarselsskilt samt en praktisk tromleholder.



Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	2,5 m
Antal ledere	3 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Effekt	6 W/m, 11 W/m & 20 W/m
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midten	XLPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	EVA, PE
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP67
Maks. omgivelsestemperatur	90 °C
Mekanisk klassificering	M2
Beskyttelsesleder	Snoet
UV-bestandighed	Nej

Dokumenter



CE-dokument



EPD Miljøvaredeklaration



Brugervejledning Cableflex 6



Brugervejledning Cableflex 20



Brugervejledning Cableflex 11/Cable Kit



Miljødesign

Garanti



12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garanterer.

Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Diameter (mm)	Længde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Resistans (Ω nominel)	Tilslutningskabel (mm ²)
8960102	4	8.9	100	11	534	0,75
8960104	4	13.5	150	11	351	0,75
8960106	4	18.5	200	11	259	0,75
8960108	4	23	260	11	207	0,75
8960110	4	31	330	11	161.2	0,75
8960112	4	37	400	11	133.2	0,75
8960114	4	43	470	11	111.8	0,75
8960116	4	49	540	11	98	0,75
8960118	4	58	650	11	81.2	0,75
8960120	4	73	810	11	65.7	0,75
8960122	4	86	960	11	55	0,75
8960124	4	107	1180	11	44.9	0,75
8960126	4	124	1380	11	38.4	1,0
8960128	4	155	1710	11	31	1,0
8960130	4	187	2080	11	25.4	1,5
8961132	5	10	200	20	260	0,75
8961133	5	14	270	20	196	0,75
8961134	5	17	350	20	153	0,75
8961135	5	23	440	20	119.6	0,75
8961136	5	27	550	20	97.2	0,75
8961137	5	36	720	20	72	0,75
8961138	5	44	870	20	61.6	0,75
8961139	5	53	1090	20	47.7	0,75
8961140	5	64	1290	20	41	1,0
8961141	5	79	1560	20	33.2	1,0
8961142	5	93	1840	20	28.8	1,0
8961143	5	118	2240	20	23.6	1,5
8961144	4	12.1	75	6	726	0,75
8961145	4	18.5	110	6	481	0,75
8961146	4	25	150	6	350	0,75
8961147	4	31	190	6	279	0,75
8961148	4	41	245	6	213	0,75
8961149	4	49	300	6	176	0,75
8961150	4	58	350	6	151	0,75
8961151	4	66	400	6	132	0,75
8961152	4	79	480	6	111	0,75

Produktet er inkluderet i:



Cable Kit 200




Cable Kit 500



Cable Kit 300

Supplerende produkter




EB-Therm 500



EB-Therm 300



Cable Board



Cable Clip

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/gulvvarme/cableflex>