



Quick Board

Isoleringsplade

Anvendelse

Til normal trafikbelastning
Egnet til snesmeltning på jord

↘ (R) 0,88 m²K/W ↕ (λ) 0,034 W/mK ↗ 30 mm

- ✔ Energibesparelse på op til 50 %
- ✔ Giver et energieffektivt anlæg
- ✔ Kompressionsbestandig

Quick Board-pladens specielle struktur reflekterer varmen opad på en ekstremt effektiv måde. Sammenlignet med et referencesystem uden isolering bliver opvarmningstiden op til 50 % kortere. Da du ikke behøver at have snesmeltningssystemet i gang så længe, betyder det sparet energi for dig og din elregning.

Specifikationer

Selvantændelsestemperatur	> +380 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, maks.	75 °C
Trykstyrke (EN 13164)	300 kPa
Opløselighed	Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Materiale	Ekstruderet polystyren
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Dokumenter

 Brugervejledning

 Ydeevnedeklaration

Garanti



12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garanterer.

Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Antal i pakke	Mål B x H x D (mm)	Flade (m ²)	Varmemodstand, R (m ² K/W)
8960150	4	600 x 1200 x 30	2.88	0.88

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/isolering/quick-board>