EBECO



Thermo Board

Isoleringsplade

Anvendelse

- Til gulvvarme under klinkegulve
- Til vådrum med træunderlag
- Kan også bruges til betonunderlag

(R) 0,29 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 10 mm

- Energibesparelse på op til 34 %
- Giver et energieffektivt anlæg
- Glasfiberforstærket overfladelag

Thermo Board er en energieffektiv isoleringsplade til gulvvarme, især beregnet til brug sammen med Thermoflex Kit eller i vådrum med bjælkelag. Pladen er fremstillet af ekstruderet polystyren med glasfiberforstærket overflade og har en høj isoleringsevne. Thermo Board er fleksibel og kan lægges på alle underlag, er let at skære til og tilpasse til overfladen og påvirkes ikke af fugt eller væde.

Specifikationer

Selvantændelsestemperatur	> +380 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, maks.	75 °C
Trykstyrke (EN 13164)	300 kPa
Opløselighed	Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Materiale	Ekstruderet polystyren, glasfiber, cementbaseret puds
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Dokumenter

Brugervejledning

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Antal i pakke	Mål B x H x D (mm)	Flade (m²)	Varmemodstand, R (m²K/W)
8960160	5	600 x 1200 x 10	3.6	0.24

Få mere at vide om dette produkt:
https://www.ebeco.com/dk/produkter/isolering/thermo-board