



## EBisol Underlags-/isoleringsplade

### Anvendelse

Til gulvvarme under træ- og laminatgulve  
Til tørre rum  
Egnet til både træ-/gipsplader og betonunderlag

$\lambda$  0,034 W/mK  $R$  0,086-0,143 m<sup>2</sup>K/W  $\pm$  3,6 mm

- ✔ Giver et energieffektivt anlæg
- ✔ Trinlydsdæpende
- ✔ Erstatte traditionelt skumunderlag

EBisol er en energieffektiv underlagsplade beregnet til brug under træ- og laminatgulve. Pladen har gode trinlydsdæpende egenskaber samt høj isoleringsevne. EBisol er fleksibel og kan lægges på de fleste underlag, er let at skære til og tilpasse til overfladen.

## Specifikationer

Selvantændelsestemperatur	> +380 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, maks.	70 °C
Trykstyrke (EN 16354)	90 kPa
Trinlydsdæmpning (EN 16354)	≤ 22 dB
Opløselighed	Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Materiale	HFPS foam
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, $\lambda$	0.034 W/mK

## Garanti



12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garanter.

Vores garantibetingelser

## Artikelliste

Artikelnummer	Mål B x H x D (mm)	Flade (m <sup>2</sup> )	Varmemodstand, R (m <sup>2</sup> K/W)
8960170	500 x 1200 x 3	6	0.09
8960172	500 x 1200 x 6	6	0.14

Få mere at vide om dette produkt:  
<https://www.ebeco.com/dk/produkter/isolering/ebisol>