



Ebisol

Underlags-/isoleringsplade

Anvendelse

Til gulvvarme under træ- og laminatgulve

Til tørre rum

Egnet til både træ-/gipsplader og betonunderlag

λ 0,034 W/mK R 0,086-0,143 m²K/W \pm 3,6 mm

- ✓ Giver et energieffektivt anlæg
- ✓ Trinlydsdæpende
- ✓ Erstatte traditionelt skumunderlag

Ebisol er en energieffektiv underlagsplade beregnet til brug under træ- og laminatgulve. Pladen har gode trinlydsdæpende egenskaber samt høj isoleringsevne. Ebisol er fleksibel og kan lægges på de fleste underlag, er let at skære til og tilpasse til overfladen.

Specifikationer

Selvantændelsestemperatur	> +380 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, maks.	70 °C
Trykstyrke (EN 16354)	90 kPa
Trinlydsdæmpning (EN 16354)	≤ 22 dB
Opløselighed	Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Materiale	HFPS foam
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Garanti



12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garanterer.

Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Mål B x H x D (mm)	Flade (m ²)	Varmemodstand, R (m ² K/W)
8960170	500 x 1200 x 3	6	0.09
8960172	500 x 1200 x 6	6	0.14

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/isolering/ebisol>